



RM-1500/ RM-1501 數位式轉速計

規格:

速度 (非接觸式):

	檔位	解析度	準確度
RPM	10.00 - 99999	0.001/0.01/0.1/1	0.04% ±2 dgts
rps(Hz)	0.2000 - 2000.0	0.001/0.01/0.1	0.04% ±2 dgts

速度 (接觸式):

	檔位	解析度	準確度
RPM / (表示為 "接觸式")	10.000 - 29999	0.001/0.01/0.1/1	0.04% ±2 dgts
m/min	1.000 - 2999.9	0.001/0.01/0.1	0.04% ±2 dgts
ft/min	3.000 - 10000	0.001/0.01/0.1	0.04% ±2 dgts
yard/min	1.000 - 3000	0.001/0.01/0.1	0.04% ±2 dgts

平均計數:

檔位	最大輸入頻率
0 - 99999	10KHz, 及5%脈衝寬度

Promat (HK) Ltd

901 New Trend Centre, 704 Prince Edward Road East, Sanpokong, Kowloon, HK

Tel.: (852) 2661 2392

Fax: (852) 2661 2086

E-mail: sales@promat.hk

Website: <http://www.promat.hk>



一般規格:

外部TTL信號輸入:	高準位要大於4.5V (RM-1501)
螢幕顯示:	五位數液晶顯示, 最大99999位
取樣率:	0.7 秒 (> 60 rpm) > 1 秒 (10 ~ 60 rpm)
測量距離:	50 ~ 300 mm
震盪時間:	4.0 MHz 石英晶體
檔位選擇:	自動換檔
電池:	4個1.5V電池 (AA, UM-3)
電力消耗:	1.5mA (待測時) 27mA (非接觸式測量) 34mA (接觸式測量)
自動關機:	30分鐘
操作溫度:	0 ~ 50°C (32 ~ 122 °F)
尺寸:	172 mm x 63 mm x 36 mm (6.8" x 2.5" x 1.5")
重量:	190 g / 6.7 oz (含電池)
配件:	皮箱 x 1 反光貼紙 x 1 使用手冊 x 1 1.5V AA 電池 x 4
選配:	RM-1502 轉換器 (供接觸式測量之用)

Promat (HK) Ltd

901 New Trend Centre, 704 Prince Edward Road East, Sanpokong, Kowloon, HK

Tel.: (852) 2661 2392

Fax: (852) 2661 2086

E-mail: sales@promat.hk

Website: <http://www.promat.hk>

